

機電

編號	問題敘述	答案
1	進入工地一定要穿戴防護具？(1)安全帽。(2)膠盔。(3)口罩。(4)手套。	1
2	使用安全帶目的？(1)防止感電。(2)防止墜落。(3)防止中毒。(4)幫助平衡。	2
3	當電線溫度太高可能發生？(1)斷電。(2)火災。(3)靈異事件。(4)墜落。	2
4	發生職業災害大都是因為？(1)天意。(2)人為。(3)別人。(4)陷阱。	2
5	安全帽受到重大衝擊，外觀良好，應如何處理？ (1)廢棄。(2)繼續使用。(3)送修。(4)油漆。	1
6	移動梯寬度要有多少公分以上？(1)20。(2)30。(3)40。(4)50。	2
7	在工地工作時應注意？(1)要拆除護欄。(2)要戴安全帽。(3)要脫鞋。(4)要唱歌。	2
8	用於避免感電的漏電斷路器額定作動作電流要在多少毫安以下？ (1)30。(2)35。(3)40。(4)45。	1
9	移動式起重機應備有何種證照始可使用？ (1)合格證。(2)保險證。(3)吊掛證。(4)以上皆是。	1
10	護欄的上欄杆高度應在幾公分以上？(1)75。(2)85。(3)90。(4)100。	3
11	電氣用手套最好的材質？(1)棉質。(2)橡膠。(3)石綿。(4)尼龍。	2
12	在合梯子上工作因感電而墜落時，災害類型為？ (1)墜落。(2)跌倒。(3)感電。(4)不當動作。	3
13	活線作業時應配戴何種手套？(1)棉紗手套。(2)耐熱手套。(3)絕緣手套。(4)防振手套。	3
14	在良導體機械設備內之檢修用照明燈具電壓不可超過多少伏特？ (1)12。(2)24。(3)48。(4)60。	2
15	護欄前方幾公尺內之樓板、地板，嚴禁堆放任何物料、設備？ (1)0.5公尺(2)1公尺(3)1.5公尺(4)2公尺。	4
16	雇主對於使用之移動梯，應符合那些規定？ (1)具有堅固之構造(2)其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等現象(3)寬度應在30公分以上且應採取防止滑溜或其他防止轉動之必要措施(4)以上皆是。	4
17	使用電線或延長線要注意？(1)架高。(2)無破損。(3)有安全插頭。(4)以上皆對。	4
18	使用電動工具要注意？(1)防護罩完整。(2)接地線接地。(3)機身良好。(4)以上皆是。	4
19	壓按漏電斷路器上之測試鈕用意為何？(1)感電。(2)通電。(3)斷電。(4)沒有變化。	3
20	電焊機裝自動電擊防止裝置用意為何？(1)漏電。(2)不被電擊。(3)感電。(4)無法使用。	2
21	發生死亡職災雇主應多久內報告勞檢機構？ (1)8小時內(2)12小時內(3)24小時內(4)30小時內。	1
22	使用合梯時不必要求？(1)喝水。(2)金屬等硬質繫桿。(3)5公分寬踏板。(4)防滑。	1
23	打開護欄作業要注意？(1)找人幫忙看著。(2)使用安全帶。(3)去除安全網。(4)以上皆是。	2
24	工作中提神可以喝？(1)開水。(2)保力達。(3)啤酒。(4)米酒。	1
25	戴用安全帽要注意？(1)調整頭帶。(2)使用頤帶。(3)合格標籤。(4)以上皆是。	4
26	雇主對勞工於高差超過多少公尺之場所作業時，應設置能使勞工安全上下之設備？ (1)1.5公尺(2)2公尺(3)2.5公尺(4)3公尺。	1
27	被派施作護欄時下列敘述何者有誤？ (1)先配戴安全帶。(2)使用防墜輔具。(3)喝維士比。(4)評估風險。	3
28	如施工需要打開護蓋不要有下列何種行為？ (1)使用安全帶。(2)用後蓋回。(3)丟垃圾。(4)通知主管。	3
29	使用電梯時下列敘述何者有誤？ (1)注意荷重。(2)撬開電梯門。(3)注意被夾。(4)注意安全連鎖裝置。	2

30	使用電梯井吊料不要有下列何種行為？ (1)注意重量。(2)使用安全帶。(3)抽菸。(4)戴安全帽。	3
31	看到吊車吊料要注意？ (1)避開吊掛範圍。(2)幫忙指揮。(3)協助吊料。(4)以上皆是。	1
32	協助吊車吊料時要注意？(1)取得吊掛證。(2)注意周遭人物。(3)使用合適工具。(4)以上皆是。	4
33	在鋼構上施工不可有何種行為？(1)喝水。(2)喝啤酒。(3)穿安全鞋。(4)使用安全帶。	2
34	護欄旁2公尺內不可以做何種行為？ (1)堆放鋼筋。(2)使用合梯。(3)停放貨車下貨。(4)以上皆是。	4
35	在樓地板上看到預留開口要如何處理？(1)蓋保麗龍。(2)報告主管。(3)不管它。(4)跳過去。	2
36	要到2.5公尺高處作業要如何處理？ (1)架設施工架。(2)使用安全帶。(3)有安全階梯。(4)以上皆是。	4
37	下列何種狀況勞工，不得使其從事高架作業？(1)酒醉或有酒醉之虞者(2)身體虛弱，經醫師診斷認為身體狀況不良者或勞工自覺不適從事工作者(3)情緒不穩定，有安全顧慮者或其他經主管人員認定者(4)以上皆是。	4
38	要切割瓦斯管線時要注意？ (1)使用氧乙炔。(2)使用砂輪機。(3)使用電焊機。(4)確定無瓦斯殘留。	4
39	氧氣乙炔鋼瓶敘述何者有誤？(1)使用時固定。(2)橫躺。(3)不可超過攝氏40度。(4)分開存放。	2
40	捲揚式防墜器使用時要注意？(1)固定良好。(2)使用距離。(3)伸縮良好。(4)以上皆是。	4
41	下列何者為危險性機械設備？(1)堆高機。(2)剪床。(3)工地用升降機。(4)怪手。	3
42	從事水箱作業時，要有何主管監督才可作業？ (1)有機溶劑作業。(2)鉛作業。(3)粉塵作業。(4)缺氧作業。	4
43	開挖垂直深度多少公尺以上時要有露天開挖作業主管監督？(1)1。(2)1.5。(3)2。(4)2.5。	2
44	堆放磚、瓦、木塊或同類材料應距離開口部分多少公尺以上？(1)1。(2)1.5。(3)2。(4)2.5。	3
45	在高壓電線旁架設施工架應注意？ (1)先移設高壓電線。(2)不理高壓電線。(3)摸摸看。(4)以上皆是。	1
46	排氣裝置故障時勞工須如何處置？ (1)不理會繼續工作(2)退避至安全無虞之場所(3)與其他同仁更換作業場所(4)以上皆非。	2
47	貨車停放斜坡道路作業時應注意？ (1)使用擋車裝置。(2)拉緊手煞車。(3)設置交通導引。(4)以上皆是。	4
48	使用氧氣乙炔作業時要有何種防護？ (1)防止自動電擊器。(2)滅火器。(3)避雷針。(4)漏電斷路器。	2
49	移動式起重機應裝設何種防護？(1)過捲預防裝置。(2)避雷針。(3)漏電斷路器。(4)護欄。	1
50	不遵守安全衛生工作守則可能被處新臺幣多少元以下罰鍰？(1)1千。(2)2千。(3)3千。(4)5千。	3
51	電焊作業時，應確實穿安全鞋、戴護目鏡及戴絕緣手套。	○
52	實施機械設備檢查只用眼睛看不出好壞所以要用儀器工具檢查。	○
53	用過的器材要立即復原並放置整齊。	○
54	電線使用時要打結捆在一起方便使用。	×
55	高空工作車不屬於危險性機械不需要教育訓練，只要會開就可以操作。	×

56	電源線要切除插頭，直接以裸露絞線插入插座。	×
57	拆裝及配置用電設備前要先確保斷電。	○
58	工地用電線應架高且不可橫越通道。	○
59	在工地最好使用防水型插座、插頭及延長線。	○
60	工地內不要使用花線作業。	○
61	開啟電源後再進行接線作業可快速完成工作。	×
62	使用砂輪機要先拆除護罩。	×
63	切割管線時，應防止火花噴濺避免火災。	○
64	使用漏電斷路器要接地線才能避免感電。	○
65	接電前要先確認電源電壓及相位。	○
66	工作前、中要飲用保力達加米酒提神。	×
67	在送電測試前，要先確認線路無漏電危險，以免造成其他人員感電危害。	○
68	高架作業時，應確實按規定搭設合格施工架並配戴鈎掛安全帶。	○
69	上下高差一·五公尺以上時應要求工地設置能安全上下的設備。	○
70	每日作業結束後，應實施環境整理整頓並保持作業環境清潔。	○
71	空的氧氣乙炔鋼瓶不須固定。	×
72	使用的吊車合格證剛過期，沒關係只要注意安全就可以。	×
73	機車用安全帽因價格較高，所以可以防止感電。	×
74	避雷設備接地電阻要在10歐姆以下。	○
75	通電之電氣設備所引起之火災，可使用二氧化碳滅火。	○
76	從事吊掛作業應先取得吊掛證照。	○
77	電器外殼接地無法防止漏電。	○
78	更換研磨輪先檢查不可有裂痕，並在防護罩下試運轉3分鐘以上。	○
79	拆除護欄、護蓋、安全網、安全母索前應取得主管同意。	○
80	警示帶、施工架踏板、漏電斷路器、自動電擊防止裝置等安全防護裝置可因工作需求任意拆除。	×
81	框式施工架裝設交叉拉桿即可，不需要下拉桿。	×
82	吊掛作業時要站在吊舉物下方指揮作業。	×
83	使用鋼筋彎折機要要求電工裝設漏電30毫安0.1秒能確實作動的漏電斷路器。	○
84	進入工地要要求工地做好安全防護，才能快快樂樂出門，平平安安回家。	○
85	2公尺以上高處作業時安全帶要掛在堅固處所。	○
86	施工架要要求工地使用符合國家標準CNS4750 A2067的構材才能安全使用。	○
87	看到施工架基礎地面不平整、緊密，未襯墊適當墊材，應要求工地先行設置以保安全。	○
88	施工架上標示的載重限制不必理會。	×
89	可以在施工架上使用梯子、合梯、踏凳以方便作業。	×
90	移動式施工架頂部工作台高2公尺以上應要求要有護欄與腳趾板。	○
91	移動式施工架腳輪應確實剎緊固定後才可上去工作台作業時。	○
92	施工架未設樓梯處可攀爬交叉拉桿上下。	×
93	使用破碎機、電鑽要確定不會讓工作物內電線破損漏電。	○
94	設置護欄只要設上欄杆跟中欄杆就可以了。	×
95	進入工地時一定要先了解工地的現況，才能避免危險。	○
96	施工架一層高1.7公尺，要有安全上下設備才可使用。	○
97	要先用通風設備通風後才可以進入水箱內工作。	○
98	從事屋外高處作業一定要做好防墜落及防撞等安全措施。	○
99	可以用鋼筋作為可調式鋼管支撐的插銷。	×
100	從事油漆作業只要戴用N95口罩就夠了。	×